



- Legenda**
- SISTEMA DE ELEMENTOS CONTRUIDOS**
- Calçada existente de vidroaço na Placa da Praça a Reabilitar 5x5 cm
 - Calçada existente na Placa da Praça em vidroaço amarelo na Placa da Praça a Reabilitar 5x5 cm
 - Moldura existente na Placa da Praça a manter em calçada regular de basalto da região 5x5cm
 - Calçada regular de vidroaço branco da região 7x7cm
 - Calçada regular de vidroaço branco da região 11x11cm intercalada (50%-50%) com Calçada regular de granito amarelo 11x11cm
 - Lajetas em material a definir, à cor aproximada da Calçada regular de granito. O pavimento a usar tem que ser acessível.
 - Pavimento tipo "UniPavi Branco Lisboa" com 0,06m de espessura
 - Pavimento contínuo em betão desativado com inertes de basalto
 - Calçada irregular de basalto existente a reabilitar. Caso não seja possível a sua reutilização propõe-se calçada regular de gabro 11x11 cm
 - Lajeado em pedra de lioz, dimensões variáveis
 - Calçada regular de granito 11x11 – se possível reutilizar o existente)
 - Pavimento em betuminoso
 - Lancel em lioz (largura de 15 cm) para definição da Placa da Praça.
 - Guia ou lancel em Gabro (dimensões a definir aqui representadas com 15 cm de largura
 - Guia ou lancel Vidroaço (dimensões a definir aqui representadas com 20 cm de largura
 - Bancos com réguas em madeira existentes a reabilitar
 - Reabilitação do coreto e reconversão do em peça de água permanente chafariz.

- 1.** Reabilitação de urinol conforme projecto
 - 2.** Zona de Estadia
 - 3.** Aumento do espaço de esplanada
- Sentido do trânsito viário
- SISTEMA DE VEGETAÇÃO**
- Árvores propostas – Espécie a designar e Olais em arruamento
 - Limite de intervenção total
 - Limite de intervenções com projecto completo (com alterações pontuais muito simples)
 - Limite de intervenção sem projecto de arquitectura mas com projecto de especialidades compatível. Possibilidade de utilizar todos os pormenores construtivos do projecto
 - Limite de intervenção sem projecto